

充電時間の目安

充電方法	AC充電(急速) (80%充電)	AC充電(急速) (100%充電)	AC充電(低速)	シガーソケット アダプター	ソーラーパネル [SP-S220W]
ポータブル電源 画面表示	 Quick charge	 Slow charge	 Car input	 PV charge	
消費電力	1,200W		300W	約100W	220W
充電時間	約 56分	約 1.5時間	約 3.8時間	約 14時間	約 8時間

※上記はあくまでも目安です。ポータブル電源の状態や使用する機器の状態、周辺温度やバッテリーの状態により長くなる場合があります。

給電時間の目安

使用機器	LEDライト	スマートフォン (充電回数)	扇風機	小型冷蔵庫	電気毛布	電動工具
						
消費電力	12W	13Wh	30W	39W	60W	400W
給電時間	約 72時間	約 76回	約 29時間	約 22時間	約 14時間	約 3時間

※上記はあくまでも目安です。ポータブル電源の状態や使用する機器の状態により時間が短い場合や使用できない場合があります。

アウトドアや災害時のポータブル電源の充電に

CYGNUS S220W

ソーラーパネル

持ち運びに便利な
折りたたみ式



仕様

モデル名	CYGNUS S220W
型番	SP-S220W
商品コード	88223
サイズ(mm)	【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765
重量(kg)	8,3
最大出力	220W
使用温度範囲	-10℃～65℃
出力ポート	【DC7909コネクタケーブル(2m)】20V×1
IP等級	IP66
JANコード	4976463882230
希望小売価格	86,000円 (税込94,600円)

ポータブル電源 仕様

モデル名	CYGNUS 1500R2	
型番	PB-1500R2	
商品コード	88204	
サイズ(mm)	432×270×300	
重量(kg)	19,4	
電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池	
電池容量	384,000mAh(1,229Wh)	
充電時間 ^{※1}	【80%充電】約56分 【100%充電】約1.5時間	
充電回数	約3,200回	
充電温度範囲	0℃～45℃	
使用・保管温度範囲	-20℃～45℃	
付属品	AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用) 取扱説明書、保証書	
入力	AC	AC100V12A(最大1200W) 50/60Hz 【バススルー給電】AC100V15A(最大1500W) 50/60Hz
	DC	【ソーラーパネル充電】13~45V 12A(最大400W) 【シガーソケットアダプター充電】12/24V 8A
出力		最大1,500W ^{※2} (瞬間最大3,000W)
	AC	100V 50/60Hz 純正正弦波
	DC	【シガーソケット】12.6V 10A 【DCプラグ(Φ5.5×2.1)】12.6V 3A
	USB	【USB-A(急速)】5V3A/9V2A/12V1.5A 【USB-A】5V 2.4A 【USB Type-C】PD 100W 5V3A/9V3A/ 12V3A/15V3A/20V5A
端子数	入力	【AC】×1 【DC】×1
	出力	【AC】×4 【シガーソケット】×1 【DCプラグ】×2 【USB-A(急速)】×2 【USB-A】×2 【USB Type-C】×2
JANコード	4976463882049	
希望小売価格	181,000円 (税込199,100円)	

※1: AC充電コードで充電した場合の目安です。充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により長くなる場合があります。
※2: 接続する機器によっては、起動電力が定格電力の数倍となり、定格電力が表記数値以下でも使用出来ない場合があります。また、高負荷な機器はバッテリー残量が少ない状態では使用出来ない場合があります。その際は十分に充電してからご使用ください。

発売元・お問い合わせ先



株式会社 **イチネン アクセス**

〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75 TEL:0794-84-1630

受付時間 午前10:00～12:00 午後1:00～5:00(土・日・祝祭日並びに当社休日を除く) www.axes-s.com

※商品本体の品質は、国産品に準拠し、実用性と耐久性を重視しています。 ※本サイトに掲載されている写真及び図面等の複製・転載・転用は、
本サイトに掲載されている商品の仕様・デザイン等については、改訂のため予告なく変更する場合があります。

アプリで

遠隔操作や管理ができる

MUSTO
マストツール



急速充電対応

ポータブル電源 シリーズ

CYGNUS SERIES

PORTABLE POWER STATION



株式会社 **イチネン アクセス**


電気のない時の電力供給に
安心の大容量ポータブル電源

CYGNUS 1500R2

ポータブル電源




充電回数
約3,200回



充電時間
1.5時間
(AC充電コード使用時)

電池容量 **384,000mAh** (1,229Wh)

最大出力 **1,500W** (瞬間最大3,000W)



アプリを使って 操作や管理ができる

お使いのスマートフォンにアプリをダウンロードし、ポータブル電源とWiFi接続することで離れた場所からでもポータブル電源を操作できます。バッテリー残量や充電、給電状況の確認、充電モードの切替など、様々な管理を行うこともできて便利です。

パススルー給電 & EPS 機能搭載

ポータブル電源を充電しながら給電できるパススルー給電機能搭載。また、パススルー給電中に停電になった場合、自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わるEPS機能(非常用電源機能)を搭載。継続して電力供給ができて安心です。

※EPS機能はUPS機能(無停電電源装置)ではありません。

給電が切り替わるまでに、一時的に電力が途切れたり低下したりします。
このときの接続機器の動作は接続機器の仕様ごとに異なります。



AC充電



シガーソケットアダプター



ソーラーパネル(別売)

3通りの充電方式に対応

充電用の入力端子は3通り。
シーンに合わせて充電方法を選べます。

安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用

従来のリチウムイオンバッテリーに比べて

発熱や発火のリスクが少なく安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。

自然放電が少なく、一度満充電すれば長期保管後もすぐに使用できます。